

**K****G****AGRARTECHNIK****Baiersdorfer Str. 4  
91094 Langensendelbach****Tel. 0 91 33 | 79 79 70  
Fax 0 91 33 | 79 79 88****KG-Agrartechnik@gmx.de****www.KG-Agrartechnik.de****WIELTON**   
**A G R O****Tandem-Dreiseitenkipper PRC-2/W6, PRC-2/W8, PRC-2/W10, PRC-2/W12, PRC-2/W14**

Typ	PRC-2/W6	PRC-2/W8	PRC-2/W10	PRC-2/W12	PRC-2/W14
Zul. Gesamtgewicht	8.000 kg	11.000 kg	14.000 kg	16.000 kg	19.000 kg
Eigengewicht je nach Ausstattung	2.400 kg	3.100 kg	3.900 kg	4.100 kg	5.000 kg
Technisch mögliche Nutzlast	6.000 kg	8.000 kg	10.000 kg	12.000 kg	14.000 kg
Anzahl der Achsen	2	2	2	2	2
Bereifung Standard	11,5/80-15,3	14,0/65-16	385/65R22,5	385/65R22,5	385/65R22,5
Pritschenlänge innen (mm)	4040	4530	4530	4530	5120
Gesamtlänge (mm)	5960	6580	6580	6580	7150
Pritschenbreite innen (mm)	2000	2420	2420	2420	2420
Gesamtbreite (mm)	2160	2550	2550	2550	2550
Höhe der Ladeplattform	1100	1230	1330	1330	1420
Bordwandhöhe innen (mm)	500+500	500+500	600+600	800+600	800+600
Gesamthöhe je nach Ausstattung (mm)	2160	2230	2530	2730	2820
Spurbreite (mm)	1600	1850	1900	1900	1950
Max. Geschwindigkeit km/h	40	40	40	40	40
Ladevolumen m <sup>3</sup>	4/4	5,5/5,5	6,5/6,5	8,5/6,5	10,0/7,5

**OPTIONEN:**

Plane, Laufsteg, 80 + 80 - Aufbau, Dritter Aufbau, Kartoffelblech, Bordwandfedern, autom. Anh.-Kupplung, Getreideauslauf, verstellbare Zuggabel, Ersatzrad mit Korb, Breit-Reifen, verstärkte Achsen für 80 km/h / ABS, andere Farbe / Sonderlackierung